Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:40

Link do produktu: https://freerowery.pl/ado-air-28-bez-p-107.html

Ado Air 28 Beż



Cena	**5 500,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**Air 28 beż**
Kod EAN	**6974587223159**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**42,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**370,00**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Nie**

Opis produktu

ADO Air 28: miejski rower z paskiem, niską ramą i czujnikiem nacisku

ADO Air 28 łączy koła 700C z niską ramą i prostym napędem paskowym. Czujnik nacisku pomaga zachować naturalny sposób wspomagania, a przednia amortyzacja łagodzi nierówności codziennych tras. Wyjmowana bateria 370 Wh ułatwia organizację ładowania w domu lub w pracy.

Najważniejsze zalety

- **Niska rama i koła 700C:** Łączą wygodę wsiadania z pełnowymiarową konstrukcją miejską.
- **Wyjmowana bateria 370 Wh:** Pozwala zaplanować ładowanie oddzielnie od roweru.
- **Czujnik nacisku:** Pomaga dopasować reakcję wspomagania do siły pedałowania.
- **Prosty napęd jednobiegowy:** Napęd jednobiegowy upraszcza obsługę i nie wymaga ręcznego zmieniania przełożeń.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.
- **Komfort amortyzacji:** Zastosowane elementy amortyzujące pomagają łagodzić nierówności podczas jazdy.

Dla kogo jest ten rower?

Air 28 pasuje do dojazdów, zakupów i rekreacyjnych przejazdów po utwardzonych drogach. Niski przekrok docenisz przy częstych przystankach. Jednobiegowy pasek będzie odpowiedni dla osób, które cenią prostą obsługę miejskiego roweru.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 42 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Napęd jednobiegowy upraszcza obsługę i nie wymaga ręcznego zmieniania przełożeń.

Napęd paskowy ogranicza obsługę związaną ze smarowaniem łańcucha. Pasek wymaga okresowej kontroli stanu i napięcia zgodnie z instrukcją.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 370 Wh. Napięcie nominalne wynosi 37 V, a pojemność elektryczna 10 Ah. Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: od około 4 do 6 godzin.

Producent deklaruje zasięg do 100 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama ma aluminiową konstrukcję. Niski przekrok ułatwia wsiadanie i zejście z roweru. Zastosowane rozwiązania to przedni regulowany widelec amortyzowany. Ogumienie: 700 × 45C.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd wykorzystuje pasek, co ogranicza obsługę związaną ze smarowaniem łańcucha. Dane jazdy pokazuje kolorowy IPS.

Wyposażenie obejmuje przednie światło z czujnikiem zmierzchu, tylne oświetlenie.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower ADO Air 28 z akumulatorem
- Napęd paskowy, hydrauliczne hamulce i przedni widelec amortyzowany
- Przednie i tylne oświetlenie

Dlaczego warto wybrać ten model?

Air 28 warto wybrać, jeśli szukasz pełnowymiarowego miejskiego roweru z paskiem, niską ramą i wyjmowaną baterią. Czujnik nacisku, przednia amortyzacja oraz hydrauliczne hamulce odpowiadają codziennym dojazdom.

Typ ramy: **Niska**
Rodzaj amortyzacji: **Przedni amortyzator**
Rozmiar kół (cale): **28**
Szerokość opon (cale): **1.77**
Rodzaj napędu: **Pasek**
Rodzaj przekładni: **Jednobiegowa**
Liczba biegów mechanicznych: **1,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **37,00**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **160,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **210,00**