Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:52

Link do produktu: https://freerowery.pl/fiido-c11-p-77.html



Fiido C11

Cena	**4 500,00 zł**
Numer katalogowy	**Fiido C11**
Kod producenta	**Fiido C11**
Kod EAN	**5904507928216**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**55,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**499,20**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik kadencji**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Nie**

Opis produktu

Fiido C11: miejski rower elektryczny z niską ramą i baterią 499,2 Wh

Fiido C11 to praktyczny rower elektryczny do dojazdów, zakupów i rekreacji. Niska rama ułatwia wsiadanie, a przedni widelec amortyzowany pomaga łagodzić nierówności codziennych tras. Wyjmowany akumulator 499,2 Wh można ładować oddzielnie, a siedem biegów pozwala dobrać rytm pedałowania.

Najważniejsze zalety

- **Niski przekrok i regulowany mostek:** Pomagają wygodnie wsiadać i dobrać pozycję do codziennych przejazdów.
- **Wyjmowana bateria 499,2 Wh:** Ułatwia organizację ładowania w domu lub w pracy.
- **Czujnik kadencji:** Umożliwia korzystanie ze wspomagania podczas obracania pedałami.
- **7 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.
- **Komfort amortyzacji:** Zastosowane elementy amortyzujące pomagają łagodzić nierówności podczas jazdy.

Dla kogo jest ten rower?

C11 pasuje do miasta, dróg rowerowych i rekreacyjnych przejazdów po utwardzonych nawierzchniach. Wyposażenie z bagażnikiem i błotnikami przydaje się podczas codziennych sprawunków, a regulowany mostek pomaga dopasować pozycję.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 55 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik kadencji wykrywa ruch pedałów. Intensywność pomocy dobierasz poziomem wspomagania, a tempo pracy nóg możesz dopasować do trasy. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 499,2 Wh. Napięcie nominalne wynosi 48 V. Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: około 5 godzin według porównania producenta.

Producent deklaruje zasięg do 90 km. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama ma aluminiową konstrukcję. Niski przekrok ułatwia wsiadanie i zejście z roweru. Zastosowane rozwiązania to przedni widelec o skoku 40 mm. Ogumienie: 700 × 40C.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 7 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje LCD 1,47 cala.

Wyposażenie obejmuje tylny bagażnik, błotniki i podpórka, przednie i tylne światło ze światłem hamowania, blokada podkowiasta i osłona łańcucha.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower Fiido C11 z akumulatorem

wygenerowano w programie shopGold

- Ładowarka, pedały i instrukcja obsługi
- Bagażnik, błotniki i podpórka
- Blokada podkowiasta, osłona łańcucha i klucze montażowe

Dlaczego warto wybrać ten model?

Fiido C11 warto wybrać, jeśli szukasz miejskiego roweru z niskim przekrokiem, dużą wyjmowaną baterią i gotowym wyposażeniem do dojazdów. Hydrauliczne hamulce, siedem biegów oraz przednia amortyzacja odpowiadają potrzebom regularnej jazdy.

Waga roweru: **24,50 kg**
Typ ramy: **Niska**
Rodzaj amortyzacji: **Przedni amortyzator**
Rozmiar kół (cale): **28**
Szerokość opon (cale): **1.57**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **7,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **48,00**
Czas ładowania akumulatora: **5**
Minimalny wzrost użytkownika (cm): **155,00**
Maksymalny wzrost użytkownika (cm): **195,00**