Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:40

Link do produktu: https://freerowery.pl/fiido-t2-2026-p-135.html



FIIDO T2 2026

Cena	**6 199,00 zł**
Numer katalogowy	**T2 2026 gray**
Kod producenta	**T2 2025**
Moc nominalna silnika (W)	**250,00**
Moment obrotowy silnika (Nm)	**55,00**
Pojemność akumulatora (Wh)	**998,40**
Rodzaj czujnika wspomagania	**Czujnik nacisku**
Rodzaj hamulców	**Hydrauliczne tarczowe**
Rama składana	**Nie**

Opis produktu

Fiido T2: rower elektryczny cargo z baterią 998,4 Wh

Fiido T2 to rower elektryczny cargo do codziennych przejazdów i przewożenia bagażu. Wydłużony tylny bagażnik, niski przekrok i opony 20 × 4 cale odpowiadają praktycznemu charakterowi modelu. Akumulator 998,4 Wh daje duży zapas energii, a czujnik nacisku pomaga dopasować wspomaganie do wysiłku.

Najważniejsze zalety

- **Duży akumulator 998,4 Wh:** Daje zapas energii na codzienne przejazdy z bagażem.
- **Konstrukcja cargo:** Wydłużony tylny bagażnik i przedni kosz ułatwiają organizację przewożonych rzeczy.
- **Czujnik nacisku:** Pomaga dopasować reakcję wspomagania do siły pedałowania.
- **7 biegów mechanicznych:** Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.
- **Hydrauliczne hamulce:** Pozwalają płynnie dozować hamowanie podczas jazdy i manewrowania.
- **Komfort amortyzacji:** Zastosowane elementy amortyzujące pomagają łagodzić nierówności podczas jazdy.

Dla kogo jest ten rower?

T2 pasuje do regularnych dojazdów, zakupów i transportu rzeczy na utwardzonych trasach. Wydłużona tylna platforma przydaje się, gdy zwykły miejski bagażnik jest za mały. Przed wyborem uwzględnij masę 39,5 kg, miejsce przechowywania oraz właściwe mocowanie przewożonego wyposażenia.

Silnik i system wspomagania

Silnik w tylnej piaście ma moc nominalną 250 W i deklarowany moment obrotowy 55 Nm. Pomaga podczas ruszania, jazdy pod wiatr i pokonywania wzniesień. Wspomaganie w opisywanej przez producenta wersji działa do 25 km/h.

Czujnik nacisku odczytuje siłę przykładaną do pedałów, aby dopasować reakcję wspomagania do wysiłku rowerzysty. Liczba mechanicznych przełożeń wynosi 7. Pozwala to dobrać wygodne tempo pedałowania do prędkości oraz nachylenia trasy.

Akumulator i zasięg

Akumulator ma pojemność energetyczną 998,4 Wh. Napięcie nominalne wynosi 48 V. Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie, bez przenoszenia całego roweru. Deklarowany czas ładowania: około 7 godzin według porównania producenta.

Producent deklaruje zasięg do 136,26 km. Wynik testu producenta dla jednej baterii; rzeczywisty dystans zależy od warunków. Jest to deklaracja dla określonych warunków, a nie gwarantowany dystans.

Rzeczywisty dystans zależy od poziomu wspomagania, masy rowerzysty i bagażu, podjazdów, nawierzchni, temperatury, wiatru, ciśnienia w oponach oraz kondycji baterii. Trasę warto planować z rezerwą energii na powrót.

Komfort, konstrukcja i bezpieczeństwo

Rama ma aluminiową konstrukcję. Niski przekrok ułatwia wsiadanie i zejście z roweru. Zastosowane rozwiązania to przedni amortyzowany widelec o skoku 60 mm. Ogumienie: CST 20 × 4 cale.

Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają płynnie dozować siłę hamowania. Napęd łańcuchowy współpracuje z 7 przełożeniami. Dane jazdy pokazuje LCD 1,47 cala.

Wyposażenie obejmuje wydłużony tylny bagażnik, przedni kosz, błotniki, przednie i tylne oświetlenie.

Pełna specyfikacja techniczna

Potwierdzone wyposażenie standardowe

- Rower Fiido T2 z jednym akumulatorem
- Ładowarka, pedały i instrukcja obsługi
- Przedni kosz, błotniki i elementy wyposażenia cargo wymienione przez producenta
- Narzędzia montażowe

Dlaczego warto wybrać ten model?

Fiido T2 warto wybrać, jeśli potrzebujesz roweru cargo z dużą baterią, niską ramą i praktycznym wyposażeniem. Siedem biegów, czujnik nacisku oraz czterotłoczkowe hamulce uzupełniają zestaw do codziennych zadań.

Waga roweru: **39,50 kg**
Typ ramy: **Niska**
Rodzaj amortyzacji: **Przedni amortyzator**
Rozmiar kół (cale): **20**
Szerokość opon (cale): **4**
Rodzaj napędu: **Łańcuch**
Rodzaj przekładni: **Przerzutka zewnętrzna**
Liczba biegów mechanicznych: **7,00**
Umiejscowienie silnika: **Tylna piasta**
Wyjmowany akumulator: **Tak**
Napięcie akumulatora (V): **48,00**
Czas ładowania akumulatora: **7**